

<b>НАЦ</b>	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Научно-исследовательский институт Прогрессивных Технологий Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований	Лист 1
		Всего листов 2
Россия, 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14 б. Тел./факс 53-94-21		
НИЛ-13 им. С.П. Коршунова «Органический синтез и анализ»		
Протокол № 95.10.20 от 07.12.2020		

**ПРОТОКОЛ № 95.10.20 БА от 07.12.2020**  
по результатам исследований атмосферного воздуха

1.	Договор	№ 1-20/20-0922001 от 30.07.2020
2.	Заказчик, адрес	Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, 445037, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 31-Е, офис 207.
3.	Наименование объекта	Атмосферный воздух.
4.	Описание и шифры образцов Условия проведения испытания	Атмосферный воздух по адресу: 40 лет Победы, д.26. Влажность 71,4 %, температура -5,8 °С, давление 775 мм.рт.ст.
5.	План отбора	Не требуется.
6.	Акт отбора образцов	Не требуется. Прямое измерение.
7.	Дата проведения испытаний	01.12.2020
8.	Цель испытаний	Определение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
9.	Средства измерений	Комплекс измерительный ФОРТ (свидетельство о поверке № 460141 от 24.01.2020 до 23.01.2021) Газоанализатор модели T101 (свидетельство о поверке № 460141 от 24.01.2020 до 23.01.2021) Газоанализатор К-100 (Первичная поверка от 12.12.2019 до 12.12.2020) Анализатор хроматографический автоматический АСА-LIGA HC (свидетельство о поверке № 460140 от 24.01.2020 до 23.01.2021) Газоанализатор ET-909-11 (свидетельство о поверке № 19-D от 22.01.2020 до 21.01.2021)

**10. Результаты испытаний**

Результаты испытаний относятся только к представленным образцам.

№ п/п	Наименование показателя	Результат контроля	Нормативная документация
1	2	3	4
1	Углерода оксид	0,2 ± 0,1 мг/м <sup>3</sup>	Руководство по эксплуатации ИРМБ.413416.100
2	Азота оксид	0,051 ± 0,013 мг/м <sup>3</sup>	Руководство по эксплуатации ВНКЕ2.840.005-11. РЭ
3	Азота диоксид	0,030 ± 0,008 мг/м <sup>3</sup>	Руководство по эксплуатации ВНКЕ2.840.005-11. РЭ
4	Аммиак	0,003 ± 0,001 мг/м <sup>3</sup>	Руководство по эксплуатации ВНКЕ2.840.005-11. РЭ
5	Сера диоксид	менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	Руководство по эксплуатации 04515 Rev. B7
6	Сероводород	менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	Руководство по эксплуатации 04515 Rev. B7
7	Фенол	менее 0,005 мг/м <sup>3</sup>	МКХА УФКВ 08.0004-ФХИ
8	Бензол	менее 0,005 мг/м <sup>3</sup>	МКХА УФКВ 08.0005-ФХИ
9	Толуол	менее 0,005 мг/м <sup>3</sup>	МКХА УФКВ 08.0005-ФХИ
10	Этилбензол	менее 0,005 мг/м <sup>3</sup>	МКХА УФКВ 08.0007-ФХИ
11	м,п-Ксилол	менее 0,005 мг/м <sup>3</sup>	МКХА УФКВ 08.0005-ФХИ

Любые исправления и дополнения выполнять только отдельным документом.  
Копирование только с разрешения директора НАЦ.

